
MX711-6, 0,18 KW, 6 polig, B5



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
MX711-6	140	14	M5	30	5	112	M20*1.5	245	160	110	130	10

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX711-6	
Leistung / power	[kW]	0,18
Drehzahl / speed	[upm]	880
Anzahl der Pole/ number of poles		6
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	0,87
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,66
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	45,5 0 0
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55
Drehmoment / torque	[Nm]	2,0
Betriebsart / type of duty		S1
Iso.Kl		F
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≦60
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage	230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz	
Motorschutz / motor protection	3xPTC Kaltleiter / Thermistors	
Herstellungsjahr production year	siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits	

Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	4,0
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	1,2
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	1,2
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ^{2}]	0,00101
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6201 6201
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	630
Schallleistungspegel / noise level	[dB]	50
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≦40
Gewicht / weight	[kg]	5,7
Aufstellungshöhe altitude	[m]	≦1000

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.

© SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestr. 10 - D-26197 Ahlhorn