
Drehstrombremsmotor / Three-Phase-Brakemotor
IE3 - 1,1 kW - 6 polig / 6 pole B35

ANTRIEBSTECHNIK SEVA TEC ENERGIEANLAGEN



Typ / type **SEV-BM3 90L-6**

Gehäusematerial / frame material		Aluminum
Ausführung / execution		Dreiphasen/ three phase
Baugröße / frame size		90
Leistung / power @50Hz	kW	1,10
Nennstrom / rated current @230V	Δ	5,07
Nennstrom / rated current @400V	Y	2,93
Drehzahl / speed @50Hz	(r/min)	950
Wirkungsgrad / efficiency	**IE3**	
	Eff.100%	81,00
	Eff.75%	81,10
	Eff.50%	78,40
Leistungfaktor / power factor cosφ	100% load	0,67
60Hz 265/460V	Power(kW)	1,27
60Hz 276/480V	Power(kW)	1,32
Drehzahl / speed @60Hz	(r/min)	1140
Ausführung Bremse / execution brake		BLC457-10
Bremsmoment / braking torque (@ 100 Upm / rpm)		23
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN
Standard / standard		IEC 60034
Umgebungstemperartur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C

Nenndrehmoment / rated torque	11,06
Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	2,7
Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	2,9
min. Dreh- zu Nennmoment / min- to rated torque	2,5
Anzugs- zu Nennstrom / startíng- to rated current	5,2
Lager / bearing (DE)	6205-2RZ
Lager / beariing (NDE)	6205-2RZ
Wellendichting / shaft seal (DE/NDE)	25x37x7
Hauptkabelverschraubung / main cable glands	1-M20*1.5
Isolationsklasse / insulation class	F
Schutzart / protection degree	IP 55
Thermischer Schutz / thermal protection	3*PTC
Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
Einschaltdauer / service duty	S1
Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Kühlungsart / cooling	IC 411
Lautstärke / noise dB(A)	59
Nettogewicht / net weight(kg)	20,54
Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m²)	0,005487386
Aufstellungshöhe / altitute (max.)	1000m über Meerespiegel / above sea level

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.