



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX3-90L-6	140	180	177	125	155	56	M20*1.5	24	M8	50	8	90	226	10	346
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											200	130	165	12	

technische Daten / technical data

Typ / type	MX3-90L-6			
Leistung / power	[kW]	1,10	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/I _n] 6,0
Drehzahl / speed	[upm]	930	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/M _n] 2,2
Anzahl der Pole/ number of poles		6	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/M _n] 2,0
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	2,69	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kg ²] 0,00780
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,73	Lager / bearing	[DE] 6205 [NDE] 6205
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	81 80,5 76,8	max. Radialbelastung / max. radial force	[N] 1130
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Schalleistungspegel / noise level	[dB] 57
Drehmoment / torque	[Nm]	11,3	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C] ≤40
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg] 18,8
Iso.Kl		F	Aufstellungshöhe / altitude	[m] ≤1000
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤60		
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60		
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz		
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter		
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits		