



**Sonderausführungen\*:**

- Fremdlüfter
- Regendach
- B5 – Flanschführung
- Bremsmotoren
- Polumschaltbare Motoren
- ATEX Motoren
- Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
- Isolationsklasse F oder H
- Kaltleiter PTC oder Thermokontakt
- Drehgeber

\*gegen Mehrpreis

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
25	28.3	8	120
28	31.3	8	
30	33.3	8	
32	35.3	10	

\* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]																		
Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
075	M80	172	208	112	153	90	120	86 75	11 8xM8	115	95	200,5	450,5	137	35	33.3	10	120

Leistung / power: 0,37 kW - 0,55 kW - 0,75 kW  
 Drehzahl / speed: 9 bis 100 upm - rpm - 1/min  
 Hohlwelle / hollow shaft: 35 mm  
 Drehmoment / torque: 60 Nm bis 200 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.  
 All information under reserve of liability.