



Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B14 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØM	ØN	ØP	ØS
MS2-632-4	122,5	11	M4	23	4	102	M16*1.5	220	75	60	90	3,5

technische Daten / technical data

Typ / type	MS2-632-4	
Leistung / power	[kW]	0,18
Drehzahl / speed	[upm]	1400
Anzahl der Pole/ number of poles		4
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	0,62
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,65
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	64,7 64,8 63,5
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55
Drehmoment / torque	[Nm]	1,3
Betriebsart / type of duty		S1
Iso.Kl		≤90
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤65
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter

Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/I _n]	4,5
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/M _n]	2,2
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/M _n]	2,1
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00034
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6201 6201
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	7,14508
Schalleistungspegel / noise level	[dB]	52
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Gewicht / weight	[kg]	4,4
Aufstellungshöhe / altitude	[m]	≤1000

Herstellungsjahr / production year siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.