




IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B14 [mm]

Typ / type	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
MX3-132M2-6	257	38	M12	80	10	191	M25*1.5	506	200	130	165	M10

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX3-132M2-6				
Leistung / power	[kW]	5,50	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	6,5
Drehzahl / speed	[upm]	960	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,2
Anzahl der Pole/ number of poles		6	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,1
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	11,72	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,02760
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,77	Lager / bearing	[DE]	6308
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	88 87,5 84,8		[NDE]	6308
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	2300
Drehmoment / torque	[Nm]	54,7	Schallleistungspegel / noise level	[dB]	69
Betriebsart / type of duty		S1	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Iso. Klasse		F	Gewicht / weight	[kg]	56,8
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤70	Aufstellungshöhe altitude	[m]	≤1000
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage	400/690 [Δ/Y] 50Hz 460/796 [Δ/Y] 60Hz				
Motorschutz / motor protection	3x PTC Kaltleiter / Thermistors				
Herstellungsjahr production year	siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits				