



Sonderausführungen*:

- Vollwelle beidseitig
- B5 – Flanschausführung
- Bremsmotoren
- Polumschaltbare Motoren
- Explosiongeschützte Motoren
- Schutzart IP 54, IP 55, IP 56, IP 64, IP 65
- Isolationsklasse F oder H
- Thermistor PTC oder Thermokontakt
- Inkrementaler Drehimpulsgeber

*gegen Mehrpreis

Sonderhohlwellen *			
d	u	t	l
18	20.8	6	98
19	21.8	6	
20	22.8	6	
24	27.3	8	

* Sonderhohlwellen auf Anfrage

Maßblatt Schneckengetriebemotor [mm]

Typ SEV-EV		Befestigungsmasse													Hohlwellenabmessung Standard			
		a	b	c	e	f	g	h h5	j j1	m	n	k	L	HA	d	u	t	l
050	M80	124	150	90	110	75	79	60 50	8,5 4xM8	85	70	149	399	137	25	28.3	8	98

Leistung / power: 0,55 kW bis 0,75 kW
 Drehzahl / speed: 14 bis 386 upm - rpm - 1/min
 Hohlwelle / hollow shaft: 25 mm
 Drehmoment / torque: 48 Nm bis 74 Nm

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
 All information under reserve of liability.