



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B14 [mm]

Typ / type	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
MX-100PL2-2	199	28	M10	60	8	156	M25*1.5	390	160	110	130	M8

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX-100PL2-2				
Leistung / power	[kW]	4,00	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	6,5
Drehzahl / speed	[upm]	2890	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		2	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	7,45	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00673
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,88	Lager / bearing	[DE]	6206
Wirkungsgrad / efficiency	[100%]	88,1		[NDE]	6206
	[75%]	88,2	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	1100
	[50%]	86,1	Schalleistungspegel / noise level	[dB]	77
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Drehmoment / torque	[Nm]	13,2	Gewicht / weight	[kg]	27,7
Betriebsart / type of duty		S1	Aufstellungshöhe / altitude	[m]	≤1000
Iso. Klasse		F			
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤75			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage		400/600 [Δ/Y] 50Hz 460/795 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection		3x PTC Kaltleiter / Thermistors			
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits			